

- **QUALIFIKATION**

- 1x Seeding – 5 Minuten
- 3x Vorlauf je 5 Minuten.
- Die Wertung erfolgt nach dem Punktesystem gemäß Reglement Clublauf

- **FINALE**

- 3 Läufe zu je 5 Minuten mit Gruppenstart.
- Der schlechteste Lauf wird gestrichen.
- Bei mehr als 10 Startern wird eine A- und B- Finale gefahren
 - A-Finale 8 Starter
 - B-Finale 3, 4, 5,... Starter

- **CHASSIS**

- Alle 1/10 Tourenwagen mit einer max. Breite 190mm

- **KAROSSERIE**

- Laut ÖFMAV Reglement Sektion Elektro Flachbahn
 - Nur Karosserien laut aktueller EFRA-Homologationsliste (Body List 1/10 Electric Track 2025) dürfen verwendet werden.
 - Als Staubschutz darf eine Buggy-Karosserie unter der Tourenwagen-Karosserie verwendet werden.
 - Es sind keine Öffnungen mit Ausnahme von Löchern für Karosseriehalter, Transponder und Antenne erlaubt. Es sind keinerlei Verbreiterungen der Karosserie erlaubt.
 - Es darf 1 Heckflügel direkt ohne Distanzen am vorgesehenen Podest befestigt werden
 - **Maße:**
 - Maximaler Überhang des Heckspoilers 10mm
 - Maximale Heckspoilerbreite 190mm
 - Höhe/Tiefe Heckspoiler 20mm (Höhe) x 40mm (Tiefe)
 - Maximale Breite (mit Karosserie) 195mm
 - Maximale Breite (ohne Karosserie) 190mm
 - Minimum Höhe gemessen am Dach (fahrbereit) (entfällt)
 - Maximaler Radstand 270mm

- **FAHRTENREGLER**

- Frei
- Strombegrenzung, Datarecording im Fahrzeug und Unterspannungsschutz ist erlaubt.
- jede Lenkhilfe, Tractioncontrol, aktive Radaufhängung als auch Kreisel/Gyro Systeme u.ä ist verboten.

- **MOTOR**

- Es sind alle Brushless Motoren mit Abmessung lt. EFRA ohne Windungslimit zugelassen

- **ÜBERSETZUNG**

- Frei

- **REIFEN**

- Es dürfen nur Hohlkammerngummireifen im Komplettsatz (Reifen und Felge sind werkseitig verklebt) gefahren werden.
- Marke ist frei wählbar.
- Markierung von 2 Reifensätzen (8 Reifen) bei der ersten Teilnahme.
- Bei jeder weiteren Teilnahme kann ein weiterer Reifensatz (4 Reifen) markiert werden.
- Es dürfen nur Reifen gefahren werden, welche in der aktuellen Rennsaison markiert wurden.
- Die Markierung erfolgt mit einem Etikett und mit Nagellack.

- **HAFTMITTEL**

- frei

- **GEWICHT**

- Fahrbereit (inkl. gesamter Elektronik) min. 1.320g

- **AKKU – 2S**

- 1x 2S Akku
- **Beim Laden muss ein LiPo-Sack verwendet werden!**
- HV Akkus sind erlaubt.
- HV laden ist **nicht** erlaubt.
- Nennspannung 3,70V bzw. 3,80V (HV) pro Zelle.
- Nur Hardcase-Ausführung.